

耐久試験結果

| 品番 | 負荷トルク (N・m) | 偏心 (mm) | 偏角 (deg) | エンドプレイ (mm) | 速度 (rpm) | 延べ回転数 | 結果 |
|----------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|------|
| UJ6-6,UJ5-5,UJ4-4 UJ3-3,UJ2-2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2,950 | 3.0×10^8 | 異常なし |
| GJ8-8,GJ6-6,GJ5-5 GJ4-4,GJ3-3 | エンコーダ | 0.2 | 3 | | | 10.0×10^8 | |
| GJ6-6 | 0.2 | 0 | 2.5 | | | 2.0×10^8 | |
| | | 0.25 | 0 | | | 5.6×10^8 | |
| | | 0 | 5 | 2.6×10^8 | | | |
| | | 0.5 | 0 | 1.7×10^8 | | | |
| GJ8-8 | 0.05 | 0.25 | 5 | 0.5 | 6000 | 10.0×10^8 | 異常なし |
| | | 0.1 | 0 | 3 | | 3.0×10^8 | 破損 |
| | | | 4 | 5 | | 0.8×10^8 | |
| GJ10-10 | 0.15 | 0.1 | 4 | 0 | 2,600 | 10.0×10^8 | 異常なし |
| | | 0.3 | | | | 3.0×10^8 | 破損 |
| G2J5-3 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 0 | 2,950 | 1.1×10^8 | 異常なし |
| | 0.2 | 0.2 | 5 | | | 1.0×10^8 | |
| G2J5-3-P(材質:POM) | 0.1 | 0.1 | 2.5 | | | 1.1×10^8 | |
| | 0.2 | 0.2 | 5 | | | 0.5×10^8 | |