



■品番指定

AH023




■ 仕様


電 源 電 壓	DC5～24V	応 答 時 間	5μsec	材 質	ケース：GF 強化 PBT クロ ナット：真鍮
検 出 磁 極	AH023□S：S 極 AH023□N：N 極	耐 電 壓	AC1000V 1分間・充電部一括・ケース間	取 付	M12 ナット締付トルク2N·m 接着剤などでのゆるみ止めを推奨
磁 気 感 度	AH023：2.5～3.5mT AH023HS：0.7±0.15mT AH023HN：0.8±0.15mT	絶 縁 抵 抗	DC250V メガヒュード 20MΩ以上・対ケース間	取付穴加工寸法	φ12 ^{+0.5}
		使 用 周 围 温 度	-20°C～+85°C 結露なきこと	表 示 灯	赤色
磁気検出向き	前面	使 用 周 围 湿 度	20～95%RH	保 護 構 造	IP67
出 力 仕 様	NPN オープンコレクタ近接時 ON ※1	ケーブル仕様	3芯 φ2.8×1000mm ※1		
出 力 電 流	15mA MAX ※1		AH023□S：グレー		
消 費 電 流	8mA MAX		AH023□N：黒		

*1 ケーブルオプションによる変換・電流増幅・ケーブル延長が可能です。その他詳細はP.105～108をご参照ください。


■ 外形図 (mm)




回路図




取付金具




FS12LT025-S




FS12ST025-S



FS12ST030-G



KM-12



(mm)